

# HARNAIS CUISSARD DE SPELEOLOGIE VARONIA

REF. B6131 - MTDE by FIXE - www.mtde.net

MTDE - 25 rue Louis de Broglie - 31100 TOULOUSE - France  
Tel : 05.34.60.95.63 - Email : contact@mtde.net  
MTDE - Barrio El Mazo, 14 - 39800 Ramales de la Victoria  
España - TNO. 942 646 965 - E-Mail: mtde@mtde.net

## NOTICE D'INSTRUCTION

06/04/2019

### EN 12277

Organisme de contrôle intervenant pour l'examen **CE** de type : N° 1015 Strojirnský zkušební ústav, s.p. - Hudcova 424/56b, 621 00 Brno - Czech Republic.

Cet EPI est conforme à toutes les dispositions du Règlement 2016/425.

**Déclaration de conformité:** Ce document nominatif, propre à chaque modèle de harnais est disponible sous [www.mtde.net/fr](http://www.mtde.net/fr) (rubrique harnais/déclaration de conformité).

**Marquage:** Cet équipement est un produit textile, il précise sur son étiquetage les mentions suivantes : numéro de lot, année et mois de fabrication, référence et dénomination du produit, ainsi que le code barre produit.

**Ajustement:** Un bon ajustement de toutes les sangles de cet harnais est nécessaire, pour optimiser : sa tenue au corps de l'utilisateur, sa capacité à enrayer une chute.

Cet harnais cuissard destiné à la pratique de la spéléologie est soumis à la réglementation de la Communauté Européenne dans la catégorie des Equipements de Protection Individuelle. A ce titre, l'utilisateur devra strictement se conformer aux instructions du fabricant et consulter celui-ci si une anomalie ou un doute sur l'usage du produit apparaissait.

#### MARQUAGE DU PRODUIT

- 1 - Pictogramme de mise en place du harnais
- 2 - Nom du Fabricant du produit
- 3 - Commercialisé par : MTDE (Matériel Technique de Spéléologie)
- 4 - EN 12277, Indication de conformité de ce produit selon les exigences de la norme.
- 5 - Nom du Harnais
- 6 - **Organisme notifié qui contrôle la production, CE N° 0082 - APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE - Cedex 16 - France**



#### UTILISATION

Cet harnais cuissard a été conçu pour la stricte pratique de la spéléologie. Toute autre utilisation ne peut être préconisée. Il ne doit être utilisé que par des personnes compétentes ou avisées. Son utilisateur peut aussi se trouver placé sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente ou avisée de l'usage de ce produit.

Avant utilisation, il convient que l'utilisateur réalise un essai de suspension en un endroit sans dangers, de façon à s'assurer du bon ajustement et du niveau de confort suffisant de ce produit.

#### POSITIONNEMENT DU HARNAIS

Une fois la ceinture placée au niveau des hanches, ajuster les tours de cuisse relativement tendus afin de maintenir le point d'encordement le plus bas possible (fig.1). Le réglage de la sous-fessière s'effectue en dernier lieu (fig. 2). Lorsque l'individu se trouve debout, celle-ci devra être détendue de un à deux centimètres.

#### REGLAGE - TAILLES

Le réglage idéal de ce harnais cuissard dépend notamment du soin que l'on y apportera. Une tension suffisante de chacune des boucles est nécessaire, tenant compte du confort d'assise et de sa bonne tenue afin d'assurer une meilleure performance et un plus grand confort à son usage. Ce harnais cuissard est de taille unique et convient pour des tours de cuisse de 46 cm à 76cm.

#### SECURITE

Les quatre boucles disposées sur ce harnais cuissard sont à sangles repassantes. Pour leur verrouillage, chaque sangle devra repasser dans la boucle et ressortir de 10 cm

minimum (fig.3).

Au cours de l'utilisation de ce harnais cuissard, il est nécessaire de vérifier régulièrement ses éléments d'ajustement (boucles) lesquels en fonction du gel, de la glace ou de la simple humidité sont susceptibles de varier légèrement.

La fermeture de ce de harnais cuissard doit se faire obligatoirement à l'aide d'un maillon demi-rond ou delta, (non fourni fig. 1).

Ce harnais cuissard ne doit pas être utilisé seul, l'usage joint d'un harnais de torse est obligatoire. Il limite le risque de bascule arrière d'une personne inconsciente sur corde. Posture qui, sans harnais de torse accroît rapidement la dégénérescence de l'état d'une victime.

Conçu pour la progression sur corde, l'utilisation d'un harnais cuissard impose la maîtrise des techniques relatives à l'évacuation d'une victime immobilisée sur agrès .

#### POINT D'ATTACHE

L'attache à la corde ne peut s'effectuer qu'en un point par l'intermédiaire du maillon demi-rond ou delta - (fig 1).

#### LIAISON A LA CORDE

Le maillon demi-rond ou delta peut être équipé d'un appareillage de progression sur corde, bloqueur de poitrine (passé directement), descendeur (relié par un connecteur) ou par encordement direct (noeud de huit ou noeud de plein poing) - (fig : 4).

#### AUTRES MODES D'ATTACHE A TOUS CONNECTEURS OU SOUS-SYSTEMES

Seul le maillon demi-rond ou delta peut par l'intermédiaire de connecteurs ou sous-systèmes (descendeur, bloqueur...),

permettre directement la liaison de l'utilisateur :

- à une corde (avec connecteur si nécessaire),
- à un point d'arrimage
- à un équipier pour une manoeuvre de secours.

Ce maillon constitue aussi, le seul point d'accroche autorisé sur l'utilisateur de tous autres systèmes auxiliaires.

#### SYSTEMES AUXILLIAIRES

Tous systèmes auxiliaires connectés à ce harnais cuissard en son maillon demi-rond ou delta devront disposer de caractéristiques notifiées permettant cela.

#### LAVAGE ET STOCKAGE

Le lavage doit être réalisé à l'eau claire après chaque utilisation, sans appareil à haute pression et sans additif. Le séchage du produit est une phase importante, impérative avant le stockage, l'oubli de cette phase pourrait affecter le produit.

Le stockage devra ensuite se faire dans un lieu sec et à l'ombre.

Le transport de ce harnais devra s'effectuer dans un sac, afin de l'abriter des UV ou tous agents agressifs extérieurs.

#### DUREE DE VIE

La réforme immédiate de cet harnais cuissard est obligatoire dans le cas d'une chute importante ou de contact avec tous produits chimiques. L'état des coutures ainsi que l'usure des sangles devront être vérifiés avant et après chaque utilisation, dans le cas de dommages ou de défauts il devra être mis au rebut. L'usure globale de ce produit varie bien entendu en fonction de sa fréquence d'utilisation, simple à visualiser au niveau de chacune des boucles (points principaux d'usure). L'apparition de "peluches", doit alors inciter

l'utilisateur à une attention particulière et conduire le harnais cuissard au rebut dès que l'attaque devient plus importante sur l'une des sangles.

La durée de vie maximale de cet harnais est égale à la durée de son stockage (avant une première utilisation) additionnée de sa durée d'utilisation.

**Durée de stockage :** Cet harnais peut être stocké 5 années, dans des conditions adaptées (voir Chap. LAVAGE ET STOCKAGE), sans mettre en péril son utilisation à venir.

#### DURÉE D'UTILISATION

**Pour un usage peu intensif,** la durée maximale d'utilisation de cet harnais est de 10 ans.

**Pour une utilisation intensive,** sa durée d'utilisation maximale est de 5 ans.

Attention : La durée d'utilisation (de 10 ans ou 5 ans selon le cas de figure) peut être réduite en fonction des contrôles appliqués. Ces contrôles doivent être régulièrement effectués par l'utilisateur du produit lui-même, ou annuellement, et devront être menés par un contrôleur habilité puis consignés dans un registre destiné à faire apparaître les contrôles obligatoires.

#### AVANTAGES DE CE PRODUIT

Ce harnais cuissard VARONIA MTDE vous procurera trois avantages majeurs :

##### a) un harnais optimisé pour la remontée sur corde :

- l'accroche du "delta" est placée au plus bas afin d'accroître les hauteurs de brassées.
- la sous-fessière mobile est efficacement disposée, elle réduit considérablement l'enfoncement du fessier dans le

harnais à chaque poussée permettant ainsi un gain notable à chacune des brassées par rapport aux harnais-cuissard classiques. De plus sa mobilité qui permet son passage de la position sous fessière, à la position ceinture, procure une aisance supplémentaire lors de déplacements horizontaux.

**b) un harnais léger par sa conception** en sangle de 26 mm. sur ses tours de cuisses. Cela permet d'obtenir un allègement du poids conséquent.

##### c) un harnais confortable par

- la présence d'une sous fessière efficace,
- des sangles de 26 mm. au niveau des tours de jambes afin de ne pas limiter les mouvements.
- une sous cutale mobile de 44 mm.

#### COMBINAISON AVEC UN HARNAIS DE TORSSE

Ce harnais cuissard, doit par l'intermédiaire d'un bloqueur de poitrine être lié à un harnais de torse. Tous les modèles de harnais torse actuels, se trouvent adaptables à cet usage (avec ou sans connecteur intermédiaires selon les modèles).




FIG. 1




FIG. 2

**ATTENTION ! LIRE ET APPRENDRE LES DESCRIPTIONS DE LA FICHE TECHNIQUE AVANT D'UTILISER LE BAUDRIER. NE PAS L'UTILISER D'UNE AUTRE MANIERE. DANGER DE MORT !**

#### FIG. 3 : RÉGLAGE DES SANGLES REPASSANTES



#### FIG. 4 : LIAISON À LA CORDE

